SMART INSTALL

Доступное оборудование для тепло- и водоснабжения

Прайс-лист, май 2023

smartinstall.ru

1.Трубы и фитинги

1.1. Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Температура, °C	Макс.рабочее давление,бар	Размеры DnxEn	Упаковка(бухта), м	Цена за метр с НДС, EUR	Складская программа
Трубы из сшитого полиэтилена с антикислородным слоем PE-Xa/EVOH, красная, класс 1, 2, 4, 5, Испания.									
	SI-PEXEV-1620100-E	Труба сшитый полиэт. Smart Install PE-Xa/EVOH 16x2,0, цвет красный (бухта 100м)	PE-Xa/EVOH	95	8	16x2,0мм	100	1.35	Да
	SI-PEXEV-1620200-E	Труба сшитый полиэт. Smart Install PE-Xa/EVOH 16x2,0, цвет красный (бухта 200м)					200	1.35	Да
	SI-PEXEV-1620500-E	Труба сшитый полиэт. Smart Install PE-Xa/EVOH 16x2,0, цвет красный (бухта 500м)					500	1.35	Да

1.2. Трубы из термостойкого полиэтилена PERT Тип II-EVOH

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Температура, °C	Макс.рабочее давление,бар	Размеры DnxEn	Упаковка(бухта), м	Цена за метр с НДС, EUR	Складская программа
Трубы из термостойкого полиэтилена с антикислородным слоем PE-RT Тип II/EVOH, красная, класс 1, 2, 4, 5, Испания.									
	SI-PER2EV-1620240-E	Труба термостойкий полиэт. Smart Install PE-RT Тип II/EVOH 16x2,0, цвет красный (бухта 240м)	PE-Xa/EVOH	95	8	16x2,0мм	100	1 . 12	Да
	SI-PER2EV-1620500-E	Труба термостойкий полиэт. Smart Install PE-RT Тип II/EVOH 16x2,0, цвет красный (бухта 500м)					200	1 . 12	Да

1.2. Трубы из термостойкого полиэтилена PERT Тип II-EVOH

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер Dnmin x Dnmax (для труб Dn), мм	Макс. рабочая температура, °C	Упаковка(бухта), м	Цена за метр с НДС, РУБ	Складская программа
Трубы из термостойкого полиэтилена с антикислородным слоем PE-RT Тип II/EVOH, красная, класс 1, 2, 4, 5, Испания.								
	SI-GPER-20BLU50-R	Труба гофрированная Smart Install d 20 (20 x 25), для труб Dn16/50, цвет синий	ПНД	20 x 25 (16)	90	50	20	Да
	SI-GPER-25BLU50-R	Труба гофрированная Smart Install d 25 (25 x 29), для труб Dn20/50, цвет синий		25 x 29 (20)			24.7	Да
	SI-GPER-32BLU50-R	Труба гофрированная Smart Install d 32 (27 x 32), для труб Dn25/50, цвет синий		27 x 32 (25)			33.33	Да
	SI-GPER-40BLU30-R	Труба гофрированная Smart Install d 40 (35 x 40), для труб Dn32/30, цвет синий		35 x 40 (30)		30	52.59	Да
	SI-GPER-20RED50-R	Труба гофрированная Smart Install d 20 (20 x 25), для труб Dn16/50, цвет красный		20 x 25 (16)		50	20	Да
	SI-GPER-25RED50-R	Труба гофрированная Smart Install d 25 (25 x 29), для труб Dn16/50, цвет красный		25 x 29 (20)			24.70	Да
	SI-GPER-32RED50-R	Труба гофрированная Smart Install d 32 (27 x 32), для труб Dn25/50, цвет красный		27 x 32 (25)			33.33	Да
	SI-GPER-40RED30-R	Труба гофрированная Smart Install d 40 (35 x 40), для труб Dn32/30, цвет красный		35 x 40 (30)		30	52.59	Да

1.3. Фиксаторы поворота

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Размер Dnmin x Dnmax (для труб Dn), мм	Упаковка	Цена за метр с НДС, РУБ	Складская программа
Фиксаторы поворота угла для труб из сшитого полиэтилена и металлополимерных труб, Китай.							
	SI-PER2EV-1620240-E	Фиксатор поворота угла 90° Dn 12-18 мм (пластик)	Пластик	14 -18	Пакет - 1 шт./Коробка - 10 шт.	45.95	Да

2. Подложка для теплого пола

Изображения	Артикулы	Наименования	Размер (ВхШхГ), мм	Упаковка	Цена за метр с НДС, РУБ	Складская программа
Подложка для теплого пола, систем водяного напольного отопления, Россия.						
	P643MSI31200	Подложка для теплого пола. Тмакс.раб. = 90°С.	25000 x 1200x 3,0	Рулон - 25 м. (30 м2)	76,4	Да

3. Радиаторы

3.1. Биметаллические радиаторы

Изображения	Артикулы	Описание	Межосевое расстояние, мм	Размеры радиатора (ВхШхГ), мм	Теплоотдача радиатора при ΔT=70°, Вт	Макс. рабочее давление, бар	Масса, кг	Цена за штуки с НДС, USD	Складская программа
Радиаторы секционные биметаллические, Китай.									
	SI biEasy One 500/4	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 500 4 секции	500	558x300x78	524	18	4.4	43.80	Да
	SI biEasy One 500/6	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 500 6 секций		558x450x78	786		6.6	65.70	Да
	SI biEasy One 500/8	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 500 8 секций		558x600x78	1048		8.8	87.60	Да
	SI biEasy One 500/10	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 500 10 секций		558x750x78	1310		11.0	109.50	Да
	SI biEasy One 500/12	Радиатор биметаллический Smart Install biEasy One 500 10 секций		558x900x78	1572		13.2	131.40	Да

3.2. Алюминиевые радиаторы

Изображения	Артикулы	Описание	Межосевое расстояние, мм	Размеры радиатора (ВхШхГ), мм	Теплоотдача радиатора при ΔT=70°, Вт	Макс. рабочее давление, бар	Масса, кг	Цена за штуки с НДС, USD	Складская программа
Радиаторы секционные алюминиевые, Китай.									
	SI biEasy One 350/4	Радиатор биметаллический Smart Install Easy One 350 4 секции	350	422x304x78	420	16	2.53	38.28	Да
	SI biEasy One 350/6	Радиатор биметаллический Smart Install Easy One 350 6 секций		422x456x78	630		3.84	57.42	Да
	SI biEasy One 350/8	Радиатор биметаллический Smart Install Easy One 350 8 секций		422x608x78	840		5.15	76.56	Да
	SI biEasy One 350/10	Радиатор биметаллический Smart Install Easy One 350 10 секций		422x760x78	1050		6.46	95.70	Да
	SI biEasy One 350/12	Радиатор биметаллический Smart Install Easy One 350 12 секций		422x912x78	1260		7.77	114.84	Да
	SI biEasy One 350/4	Радиатор биметаллический Smart Install Easy One 350 4 секции	500	563x304x78	520		2.53	120.96	Да
	SI biEasy One 350/6	Радиатор биметаллический Smart Install Easy One 350 6 секций		563x456x78	780		3.84	100.80	Да
	SI biEasy One 350/8	Радиатор биметаллический Smart Install Easy One 350 8 секций		563x608x78	1040		5.15	80.64	Да
	SI biEasy One 350/10	Радиатор биметаллический Smart Install Easy One 350 10 секций		563x760x78	1300		6.46	100.80	Да
	SI biEasy One 350/12	Радиатор биметаллический Smart Install Easy One 350 12 секций		563x912x78	1560		7.77	120.96	Да

3.3. Принадлежности для радиаторов

Изображения	Артикулы	Описание	Присоединительные размеры	Макс. рабочее давление, бар	Цена за штуки с НДС, РУБ	Складская программа
Кронштейны для радиаторов, Белоруссия.						
	SIFIXATBPL070	Кронштейн Smart Install напольный для алюм. радиаторов напольный регул.			380.00	Да
	SIFIXATBPL112	Кронштейн Smart Install для расширительного бака 1"	1"		429.00	Да
	SIFIXATBPL012	Кронштейн Smart Install напольный для алюминиевых радиаторов, стойка с хомутом БПЛ0012			295.00	Да
	SIFIXATBPL007	Кронштейн Smart Install напольный для стальных радиаторов 300/400/500; L=670мм			380.00	Да
	SIFIXATBPL004	Кронштейн Smart Install угловой универсальный БПЛ004			32.00	Да
	SIFIXATBPL017	Кронштейн Smart Install штыревой плоский с дюбелем 7x170мм			21.25	Да
	SIFIXATBPL002	Кронштейн Smart Install штыревой плоский с дюбелем 7x180мм			24.00	Да
	SIFIXATBPL005	Кронштейн Smart Install штыревой плоский с дюбелем 7x220мм			32.00	Да
	SIFIXATBPL006	Кронштейн Smart Install штыревой плоский с дюбелем 7x250мм			35.00	Да
	SIFIXATBPL008	Кронштейн Smart Install штыревой плоский с дюбелем 7x300мм			41.08	Да

4. Насосы

Изображения	Артикулы	Описание	Присоединительные размеры	Монтажная длина, мм	Максимальный /номинальный расход, м3/ч	Класс защиты	Цена за штуки с НДС, USD	Складская программа
Циркуляционные насосы для ГВС, Китай.								
	110401S	CP 15-14 B 85 1x230B 50Гц	1/2"	85	0.6	IP44	106.8	Да
	110402S	CPA 15-14 B 80 1x230B 50Гц	1/2"	80	0.45	IP44	137.5	Да
Насосы повысительные для водоснабжения, Китай.								
	110302S	CPB 15-120 195 1x230B 50Гц	3/4"	195	2.76	IP42	138.4	Да
	110301S	CPB 15-90 160 1x230B 50Гц	3/4"	160	1.75	IP42	82.8	Да
Насосы повысительные для водоснабжения, Китай.								
	110201S	CPA 25-40 180 1x230B 50Гц	1 1/2"	180	2.5	IP44	141.8	Да
	110202S	CPA 25-60 180 1x230B 50Гц	1 1/2"	180	3.2	IP44	141.8	Да
	110203S	CPA 25-75 180 1x230B 50Гц	1 1/2"	180	3.4	IP44	156.4	Да
Насосы циркуляционные CPS 3-х скоростные, Китай.								
	110101S	CPS 25-40 180 1x230B 50Гц	1 1/2"	180	3	IP44/42	54.3	Да
	110102S	CPS 25-60 180 1x230B 50Гц	1 1/2"	180	3.3	IP44/42	54.3	Да
	110103S	CPS 25-80 180 1x230B 50Гц	1 1/2"	180	6	IP44/42	119.8	Да
	110104S	CPS 32-40 180 1x230B 50Гц	2"	180	3.5	IP44/42	58.4	Да
	110105S	CPS 32-60 180 1x230B 50Гц	2"	180	4	IP44/42	58.4	Да
	110106S	CPS 32-80 180 1x230B 50Гц	2"	180	8	IP44/42	125.5	Да

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Присоединительные размеры	Цена за штуки с НДС	Складская программа
Принадлежности, Китай.						
	110902S	Гайки 1 1/4"(DN 32)	Чугун	11/4"	8.0	Да
	110901S	Гайки 1"(DN 25)	Чугун	1"	6.0	Да

5. Техника быстрого монтажа котельных

5.1. Насосные группы с теплоизоляцией

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Комплектация	Резьбовое соединение (вр - внутр. резьба; нр - наруж. резьба)	Макс. рабочая тем., °С	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Един.	Цена с НДС, RUB	Складская программа
Насосные группы с теплоизоляцией, с насосом, Россия/Китай.											
	SIGPBY125NG	Насосная группа Smart Install DN (1 1/2" нр x 1" вр), с насосом GRUNDFOS UPSO25-65, с теплоизоляцией	Патрубки: сталь с эпоксидной покраской; Запорно-регулирующая арматура: латунь.	с насосом GRUNDFOS UPSO25-65	1 1/2" нр x 1" вр	110	6	Коробка - 1 шт.	Штука	23215	Да
	SIGTBY125NG	Насосная группа Smart Install DN (1 1/2" нр x 1" вр), с 3-х ход. клапаном, с насосом GRUNDFOS UPSO25-65, с теплоизоляцией		с насосом GRUNDFOS UPSO25-65/ с 3х ходовым калапном						25177	Да
	SIGKBY125NG	Насосная группа Smart Install DN (1 1/2" нр x 1" вр), с термостатическим смесительным клапаном, с насосом GRUNDFOS UPSO25-65, с теплоизоляцией		с насосом GRUNDFOS UPSO25-65/ с термостатическим смесительным клапаном						26594	Да
Насосные группы с теплоизоляцией, без насоса, Россия/Китай.											
	SIGPBS125NG	Насосная группа Smart Install DN (1 1/2" нр x 1" вр), без насоса, с теплоизоляцией	Патрубки: сталь с эпоксидной покраской; Запорно-регулирующая арматура: латунь.	-	1 1/2" нр x 1" вр	110	6	Коробка - 1 шт.	Штука	11190	Да
	SIGKBS125NG	Насосная группа Smart Install DN (1 1/2" нр x 1" вр), с 3-х ход. клапаном, без насоса, с теплоизоляцией		с 3х ходовым калапном						15950	Да
	SIGTBS125NG	Насосная группа Smart Install DN (1 1/2" нр x 1" вр), с термостатическим смесительным клапаном, без насоса, с теплоизоляцией		с термостатическим смесительным клапаном						13700	Да

5.2. Насосные группы без теплоизоляции

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Комплектация	Резьбовое соединение (вр - внутр. резьба; нр - наруж. резьба)	Макс. рабочая тем., °С	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Един.	Цена с НДС, RUB	Складская программа
Насосные группы без теплоизоляции, с насосом, Россия/Италия.											
	SIGPBB125NG	Насосная группа Smart Install DN (1 1/2" нр x 1" вр), с насосом GRUNDFOS UPSO25-65, без теплоизоляции	Патрубки: сталь с эпоксидной покраской; Запорно-регулирующая арматура: латунь.	с насосом GRUNDFOS UPSO25-65	1 1/2" нр x 1" вр	110	6	Коробка - 1 шт.	Штука	19400	Да
	SIGTBB125NG	Насосная группа Smart Install DN (1 1/2" нр x 1" вр), с 3-х ход. клапаном, с насосом GRUNDFOS UPSO25-65, без теплоизоляции		с насосом GRUNDFOS UPSO25-65/ с 3х ходовым калапном						25100	Да
	SIGKBB125NG	Насосная группа Smart Install DN (1 1/2" нрх1"вр), с термостатическим смесительным клапаном, с насосом GRUNDFOS UPSO25-65, без теплоизоляции		с насосом GRUNDFOS UPSO25-65/ с термостатическим смесительным клапаном						28350	Да
Насосные группы без теплоизоляции, без насоса, Китай.											
	SIGPBN125NG	Насосная группа Smart Install DN (1 1/2" нр x 1" вр), без насоса, без теплоизоляции	Патрубки: сталь с эпоксидной покраской; Запорно-регулирующая арматура: латунь.	-	1 1/2" нр x 1" вр	110	6	Коробка - 1 шт.	Штука	10000	Да
	SIGTBN125NG	Насосная группа Smart Install DN (1 1/2" нр x 1" вр), с 3-х ход. клапаном, без насоса, без теплоизоляции		с 3х ходовым калапном						13700	Да
	SIGKBN125NG	Насосная группа Smart Install DN (1 1/2" нр x 1" вр), с термостатическим смесительным клапаном, без насоса, без теплоизоляции		с термостатическим смесительным клапаном						18850	Да

5.3. Коллекторы и гидравлические разделители

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Резьбовое соединение (накидная гайка)	Макс. рабочая тем., °С	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Един.	Цена с НДС, RUB	Складская программа
Стальные коллекторы и гидравлические разделители без теплоизоляции, Россия.										
	SICK80125NG04	Стальной коллектор Smart Install, 3 контура + 1 котёл, с накидными гайками, 210 x 500 x 80 мм, без теплоизоляции	Сталь	G 1 1/2'' нак. гайка x G 1 1/2'' нак. гайка	110	6	Коробка - 1 шт.	Штука	9773,9	Да
	SICK80125MM04	Стальной коллектор Smart Install, 3 контура + 1 котёл, с наружней резьбой, 210 x 500 x 80 мм, без теплоизоляции		R1'' нр x R1 '' нр					8864,7	Да
	SICK80125NG06	Стальной коллектор Smart Install, 5 контуров + 1 котёл, с накидными гайками, 210 x 750 x 80 мм, без теплоизоляции		G 1 1/2'' нак. гайка x G 1 1/2'' нак. гайка					13410,7	Да
	SICK80125MM06	Стальной коллектор Smart Install, 5 контуров + 1 котёл, с наружней резьбой, 210 x 750 x 80 мм, без теплоизоляции		R1'' нр x R1 '' нр					11819,6	Да

5.3. Коллекторы и гидравлические разделители

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Резьбовое соединение (накидная гайка)	Макс. рабочая тем., °C	Макс. рабочее давление, бар	Упаковка	Един.	Цена с НДС, RUB	Складская программа
Стальные коллекторы и гидравлические разделители без теплоизоляции, Россия.										
	SICK80125NG08	Стальной коллектор Smart Install, 7 контура + 1 котёл, с накидными гайками, 210 x 1000 x 80 м, без теплоизоляции	Сталь	G 1 1/2'' нак. гайка x G 1 1/2'' нак. гайка	110	6	Коробка - 1 шт.	Штука	19090	Да
	SICK80125MM08	Стальной коллектор Smart Install, 7 контура + 1 котёл, с наружней резьбой, 210 x 1000 x 80 мм, без теплоизоляции		R1'' нр x R1 '' нр					15456,4	Да
	SIGS110125NG9	Стальной гидравлический разделитель Smart Install, 250 x 230 x 110, без теплоизоляции		R1 1/2'' нр x R1 1/2 '' нр					6060	Да

5.4. Аксессуары и дополнительное оборудование

Изображения	Артикулы	Описание	Материал	Резьбовое соединение	Упаковка	Единица	Цена с НДС, RUB	Складская программа
Дополнительное оборудование, Россия.								
	SIFIXATFERGS2	Комплект креплений Smart Install для гидравлической стрелки, сталь (2шт)	Сталь	-	комплект (2 шт)	Комплект	954,66	Да
	SIFIXATFERCK2	Комплект креплений Smart Install для коллектора, сталь (2шт)					954,66	Да
Дополнительное оборудование, Россия.								
	SIPIPEGP112PR	Трубка прямая Smart Install 1"1/2	Сталь	1"1/2	Пакет - 1 шт.	штука	1380	Да
	SIPIPEGP112TS	Трубка Т-образная для термостатического клапана Smart Install 1"1/2					1650	Да
	SIPIPEGP112TS	Трубка Т-образная для термостатического клапана Smart Install 1"1/2					1650	Да

SMART
INSTALL

smartinstall.ru